EPS *Tuplex*



Melhoria Som Impacto	16 -18 dB
Resistência Térmica	0,06 m^2 K/W
Carga Dinâmica (DL)	> 100.000
Peso	120 g/m^2
Embalagem	16,5 m^2 | 33 m^2 | 71,5 m^2

Pavimento mais confortável e duradouro

O Tuplex é ideal para aplicação sob o pavimento por tratar-se de um material respirável, flexível e durável.

Se necessita de uma barreira de vapor ou uma camada respirável, Tuplex é a resposta. É a opção para todos os tipos de pavimento: parquet, laminado e vinílico (LVT).

Humidade não faz parte do pavimento
O sistema Tuplex Air Flow bloqueia a humidade e possibilita a sua evaporação.

Os produtos Tuplex respondem aos requisitos de redução do som de impacto. Além disso, mantem a sua forma inalterada quando exposto a cargas, apresentando uma consistência adequada para subpavimento.

Tem excelentes valores de PC e eliminam pequenas irregularidades, proporcionando um suporte uniforme e firme ao pavimento.



Redução do Ruído de Impacto



Excelente resistência à compressão



Flexível e estável



Ideal para piso radiante



Fino, seguro e com marcação CE



Ventilação que Elimina o Vapor