

OPPFYLLINGSHØYDER THERMODREN

MASSE	THERMODREN® 100
Tunge masser (leire)	0 - 4,0 m
Mellomtunge masser (grus, jord, sand, sprengstein)	0 - 6,0 m
Lette masser (EPS, lettklinker, Glasopor)	0 - 10,0 m



JACKON THERMODREN® 100

For drenering, diffusjon og utvendig isolering av kjellervegg. Rette plater med hull og drenerisler for optimal diffusjon og drenering, produsert i Jackopor® 100. Dreneringskapasitet vertikalt på vegg: 100mm: 60 l/min/m. 200mm: 120 l/min/m. Leveres med eller uten pålimt fiberduk (klasse N2).



	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	
Med duk	600 x 1200	100	50947286	DTH100D100401	4	2,880	0,288
Med duk	600 x 1200	200	51062226	DTH100D200401	2	1,440	0,288
Uten duk	600 x 1200	100	50947294	DTH100U100401	4	2,880	0,288
Uten duk	600 x 1200	200	51062234	DTH100U200401	2	1,440	0,288

Pallekostnad tilkommer

TILBEHØR THERMODREN®

PRODUKT	BREDDE MM	LENGDE MM	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M	
STYRINGSPLUGG Til sammenføring av plater. Forbruk: 2 stk pr plate. 	10	50	51052956	TBDSPLUGG	50	-	-
AVSLUTNINGSLIST Monteres i topp av Thermodren i murens lengde. 	100 200	1200 1200	50984152 51480202	TBDAVSLUTNING TBDA200	10 10	12 12	0,038 0,077



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



= Korttidslast

= Langtidslast



JACKOFOAM® 300 GRUNNMURSPLATER

For drenering og utvendig isolering av kjellervegg (ved større trykk). Falsede plater i Jackofoam® med vertikale dreneringer. Kan produseres og leveres i tykkelser opp til 200 mm på forespørsel.




	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	
Med duk	585 x 1185	50	44467617	DJF300D050101	8	5,54	0,288
Med duk	585 x 1185	100	44467693	DJF300D100101	4	2,77	0,288
Med duk	585 x 2385	50	56855638	DJF300D050102	8	11,16	0,576
Med duk	585 x 2385	100	56855642	DJF300D100102	4	5,58	0,576
Uten duk	585 x 1185	50	56850012	DJF300U050101	8	5,54	0,288
Uten duk	585 x 1185	100	56850023	DJF300U100101	4	2,77	0,288
Uten duk	585 x 2385	50	56850038	DJF300U050102	8	11,16	0,576
Uten duk	585 x 2385	100	56850042	DJF300U100102	4	5,58	0,576

Pallekostnad tilkommer

JACKON DRAINPRO®

Vannavisende og kapillærbrytende knasteplate til bruk på Thermomur® under terreng. Monteres i Thermomurens skrufester. Teknisk Godkjent.

PRODUKT	FORMAT	NOBB	ART.NR.	INNHOLD/RULL	LASTVOL m ³
Jackon DrainPro® Knotteplate til fuktsikring under terreng. Leveres i 3 ulike bredder.	 1,0 x 20 m 2,4 x 20 m 3,0 x 20 m	53076917 53076921 55407762	TBTHDRAIN10 TBTHDRAIN24 TBTHDRAIN30	20 m ² 48 m ² 60 m ²	0,09 0,22 0,288
Jackon DrainPro® Kantlist Kantlisten festes i hvert 2. skrufeste.	 2,5 m	53076936	TBTHDRAINKANT	10 stk pr pakke	0,008
Jackon DrainPro® Skruer Til montering i Thermomurens skrufester.	 4,8 x 35 mm	53400094	TBTHDRAINSKRUE	100 stk/pk	0,001





= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



TILBEHØR THERMODREN® OG GRUNNMURSPLATER

PRODUKT	BREDDE MM	LENGDE M	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M	
OVERGANGSLIST Plastlist som monteres på toppen av grunnmursplatene der disse avsluttes i terrengnivå. 	50	2,4	56849126	TBDLIST050	10	24	0,016
	100	2,4	53591716	TBDLIST100	10	24	0,027
	200	2,4	56849134	TBDLIST200	10	24	0,050
FESTEBOLT Festebolt for overgangslist i betong, tegl og stein. Dim. 5 x 22 mm. Forbruk: 7-10 stk./lm. 	-	-	57136762	TBDFESTEBOLT	250	-	-
JACKON BUTYL FIX Elastisk klebemasse. Til fuging bak overgangslist. 300 ml. 	-	-	54139763	RAFIX	-	-	-
FIBERDUK Hindrer finkornet masse i å tette drencsystemet. Legges rundt og over drencrør og drencmasser før tilbakefylling. Kan festes til grunnmursplatene med dukstift. Bruksklasse: N2 	1500	20	51052903	TBDDUK30	-	30 M ²	0,030
DUKSTIFT Spesialstift til å feste fiberduken til grunnmursplatene 	-	-	57905566	TBDSTIFT	100	-	-
ISOLASJONSPLATELIM Dana Lim PU Stone Grip, PU-lim til pistol. For montering av isolasjon til grunnmur. Forbruk ca. 1 stk. pr. 14 m ² vegg. 	-	-	54497898	TBDLIM589	12/pk	-	-
SKUMPISTOL Skumpistol til isolasjonsplatelim. 	-	-	53208464	TBDLIMPISTOL	-	-	-
RENS FOR SKUMPISTOL Dana Lim PU Rensevæske for pistol, skum og lim. 	-	-	25436080	TBDRENS599	500 ml		-
FESTEPLUGG For innfesting av grunnmursplater. Tykkelse: 8 mm. Forbruk: 2 st/plate. Forankringsdybde: 35mm. 	Platetykkelse	mm					
	50 - 60	95	51602475	TBDISOHOLDER095	200	-	0,028
	70 - 80	115	51602486	TBDISOHOLDER115	200	-	0,031
	90 - 100	135	51602494	TBDISOHOLDER135	200	-	0,031
	150 - 160	195	51602505	TBDISOHOLDER195	100	-	0,036
190 - 200	235	51602513	TBDISOHOLDER235	100	-	0,0360	
JACKON MEMBRAN Tetningsmembran, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Tåler ikke frost. Forbruk: ca. 1 kg/m ² 	-	-	54519666	TBMEMBRAN10KG	Spann á10 kg		0,01
JACKON MEMBRANTAPE Selvheftende bitumen tape, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Alternativ membranløsning ved lave temperaturer. 	300	10m	56276163	TBMEMBRANTAPE30	1/pk		0,01

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.
 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

 = Korttidslast
 = Langtidslast