

Butyl Fix

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Butyl Fix er en evig fleksibel lim/fugemasse som er tilpasset Radon Barrier B. Produktet har meget god vedheft til de fleste typer bygningsmaterialer uten bruk av primer.

Butyl Fix påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer

Bruksområde

Permanent elastisk butyl klebemasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved montering av Barrier B Radonsperre system.

Benyttes som „pakning“ mellom betong og radonmembran ved avslutning mot innvendig vegg sammen med klemlist. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Benyttes ned i +5 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft.



Farger

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak nye bygg

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger

I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:

- Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
- Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.