

BEWI Liquid Sealant Tape

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

BEWI Liquid Sealant Tape ekspanderer opp til 30mm i høyde.

Brukstemperatur fra +5 til +40 °C. Ved montering i temperaturer ned mot -5 °C grader limes listen ved at man tilfører varmluft for å sikre vedheft.

Bruksområde

Ekspanderende skumgummi bånd med selvklebende tape til bruk som forskaling / stenge ved bruk av BEWI Liquid Sealant tettemasse.

Settes sammen til en tett forskaling / stenge hvorpå man heller Liquid Sealant inne i avstenge og rundt gjennomføringene.

Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farger

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak nye bygg

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger

I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:

- Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
- Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.

