

JACKON Produktdatablad

Jackon Membran

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackon Membran er en vannbasert høyelastisk, tiksotrop bitumen/gummiemulsjon for påstrykning med pensel eller rull.

Bruksområde

Jackon Membran brukes til å tette deler av bygningen under bakkenivå mot fuktighet. Membranen har god vedheft på alle underlag som vanligvis brukes i konstruksjonen som betong, tegl, EPS og XPS. Materialforbruk: 1 kg/m².

Farger

Svart

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggetaljer:

523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting.

523.127 Betongvegg mot terreng

721.121 Fukt i kjellere

Transport og lagring

Lagres frostfritt.

Avfallsbehandling

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer

Europeisk standard

Hjemmeside

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

