

Fiberduk

Produktdatablad

Produktbeskrivning

BEWI Fiberduk är en grå fiberduk som används för att hindra finkornigt material att tränga in i skivan. Kan fästas till dräneringsskivan med dukstift. Bruksklass N2 (enl. NorGeoSpec)

Användningsområde

Duken används i konstruktioner för separering, filtrering, dränering, skydd, stabilisering och förstärkning. Används i kombination med dränerings- och källarväggsskivor samt runt och över dräneringsrör och dränerande massor.

Färger

Grå

Ytbehandling

Ingen

Teknisk data

Specifikationer	Standard	Enhet	
Bruksklass		-	N2
Bredd		mm	1500
Längd		m	20
Mängd/rulle		m ²	30
Vikt	EN ISO 984	g/m ²	130

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas.

Transport och lagring

Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Plast.

Avfallshantering: Materialåtervinning

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI.



Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande utfärdat av ackrediterat kontrollorgan:

Europeisk standard: Fiberduken är CE-märkt, standard nr 1071-CPR-1846.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.